Акустический комфорт

Система звукоизоляции потолка "GIPSLOCK 120"



Gipslock – бескаркасное решение, основанное на применении комбинированной трехслойной панели Gipslock 120 и звукоизоляционного гипсокартонного листа SoundGuard Gipsofon. Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях. Индекс дополнительной звукоизоляции Rw 16 – 19 дБ Толщина системы - 132,5 мм

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м^2

Материалы Soundguard

Материал		Цена, ₽	Расход / м^2	Площадь	Количество	Стоимость, ₽
	SoundGuard Gipslock 120	2860	1,05	10 м^2	15	42900
	Звукоизоляционный гипсокартон Gipsofon ПЛУК 2,5 м	1140	1,05	10 м^2	4	4560
	Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 150	1864	1,20	10 м^2	1	1864
	Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг	2867	0,15	10 м^2	1	2867

	Анкер SoundGuard 8x172	110	2,78	10 м^2	14	1540

Итого Материалы Soundguard:

53731 ₽

Итого (при площади звукоизоляции 10 м^2):

80231,00 ₽

Цена за 1 м^2:

5373 ₽

Заказать услугу профессионального монтажа
Стоимость монтажа 26500 руб. за 10 м^2