




Система звукоизоляции пола под финишное покрытие "ОПТИМА" $L_{nw} \sim 20$ дБ




Система звукоизоляции пола, сбалансированная по соотношению «толщина-эффективность». Защищает от воздушного и ударного шума: бытовые приборы, крики, лай собак, шаги, падение и передвижение предметов. Применяется в многоквартирных домах комфорт- и бизнес-класса, на крупных государственных и коммерческих объектах, в загородных домах, медучреждениях, отелях, детских садах и т.д. Толщина системы, см: 38 мм. Индекс дополнительной звукоизоляции: $L_{nw} \sim 20$ дБ

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м²

Материалы Soundguard					
Материал	Цена, ₽	Расход / м ²	Площадь	Количество	Стоимость, ₽
 Звукоизоляционная панель SoundGuard ШумоЩит	1160	1,03	10 м ²	22	25520
 Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг	3150	0,20	10 м ²	1	3150
 Лента SoundGuard Tape	529	2,50	10 м ²	1	529
Итого Материалы Soundguard:					29199 ₽

Дополнительные материалы					
Материал	Цена, ₽	Расход / м ²	Площадь	Количество	Стоимость, ₽



Гипсоволокнистый
лист элемент
пола ГВЛБ

1,05

10 м²

15

Итого Дополнительные материалы:

₽

Итого (при площади звукоизоляции 10 м²):

43199,00 ₽

Цена за 1 м²:

2920 ₽

Заказать услугу профессионального монтажа

Стоимость монтажа 14000 руб. за 10 м²